

Verwerkingsvoorschriften Brossee

- Zorg voor een stevig zandbed met schoon zand met goede afwateringsmogelijkheden. Onder het zandbed dient een puinlaag te zijn aangebracht, dit zorgt voor een goede afwatering;
- Indien uw terras groter is dan 50m² of langer dan 10m¹, dient uw terras voorzien te zijn van dilatatievoegen. Ook tussen muren, gevels en pilaren zijn dilatatievoegen nodig;
- Leg uw terras altijd op afschot; (1 à 2 cm per m¹)
- Behandel de Brossee met zorg om onnodige beschadigingen te voorkomen;
- De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de verpakking dus kort voordat u begint;
- Controleer voor verwerking of de Brossee van dezelfde productiedatum zijn;
- De Brossee mag nooit worden afgetrild. Aankloppen met een rubberen hamer volstaat;
- De kunststof dotjes bieden bescherming aan het product tijdens transport en opslag. Dotjes die blijven plakken, verwijdert u eenvoudig met een RVS plamuurmes;
- De Brossee is zorgvuldig samengesteld uit diverse natuurlijke grondstoffen. In deze grondstoffen kunnen tintverschillen voorkomen. Dit betekent dat deze tintverschillen tevens in het eindproduct kunnen voorkomen. Bij gebruik van meerdere pakken dienen de pakketten door elkaar en van boven naar beneden gebruikt te worden;
- De Brossee dient met een voeg verwerkt te worden daar er anders beschadigingen kunnen optreden;
- Voor het invoegen van de Brossee zijn er speciale voegmortels (Easy, D1, Terras, cementgebonden of polymeer) deze zijn bij TuinVisie verkrijgbaar.
- Sla tegels die nog niet verwerkt zijn droog en verticaal op;
- Nat zand, zwart zand, bladeren en ander vuil kunnen vlekken veroorzaken;

Onderhoud van de Brossee

- Onderhoud de Brossee met een borstel en water aangelengd met P24 Edelzeep, of gebruik een roterende zachte borstel. Het gebruik van een hogedrukreiniger is af te raden;
- Vermijd het gebruik van dooizouten;
- Voor het verwijderen van vlekken en/of vervuiling kunt u hiervoor R55 grondreiniger gebruiken;
- Zware vervuiling en/of vlekken kunt u schoonmaken met behulp van R75. Let op: dit is een zeer agressief schoonmaakmiddel.
- Met Allex kunt u de groene aanslag (algen, etc.) verwijderen;
- Voor elk onderhoudsproduct geldt: Lees voor gebruik eerst goed de aanwijzingen op de verpakking. Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plaats uitproberen.

Tot slot

- Bewaar altijd de aankoopnota's, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang;
- Op de pakketten of producten staat de productiedatum of partijregistratiecode vermeld. 35 dagen na productiedatum, m.u.v. vorstdagen (dagen waarop de gemiddelde temperatuur maximaal 5°C is) zijn de producten gebruiksgeschikt volgens de NEN-EN 1338, 1339 en 1340. Eerdere verwerking kan afbreuk doen aan de kwaliteit van het product.
- Éénmaal verwerkte materialen worden als geaccepteerd beschouwd en kunnen geen reden meer zijn tot reclamatie (STRATEN = ACCEPTEREN);
- Oervlekken, lekstrepen en witte uitslag zijn een algemeen verschijnsel bij betonproducten en kan nooit tot reclamaties leiden;
- Vermijd harde voorwerpen (o.a. steentjes onder schoenen, poten van terrasstoelen en tafels, parasolvoeten etc.) op de Brossee. Dit kan krassen veroorzaken;

- Zorg dat de Brossee altijd kan ventileren, sluit de Brosse nooit af; (bijv. met een kunststof zwembad)
- Het is mogelijk dat door restvocht er een witte waas (geen kalkuitbloei) ontstaat op de tegels. Dit is eenvoudig te verwijderen met de R75 reiniger. (Let op: R75 is agressief)
- De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder gaan dan vervanging van gebrekkig erkende waren; voor herstratingskosten wordt dan ook geen vergoeding gegeven.

De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg) schade bij het niet opvolgen van bovenstaande voorschriften. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.tuinvisie.nl