

Verwerkingsvoorschriften Tremico + stenen

- Zorg voor een stevig zandbed met schoon zand met goede afwateringsmogelijkheden. Onder het zandbed dient een puinlaag te zijn aangebracht, dit zorgt voor een goede afwatering;
- Indien uw terras groter is dan 50m² of langer dan 10 m¹, dient het terras voorzien te zijn van dilatatievoegen. Ook tussen muren, gevels en pilaren zijn dilatatievoegen nodig;
- Leg uw terras altijd op een afschot; (1 à 2 cm per m¹)
- Behandel de stenen met zorg om onnodige beschadigingen te voorkomen;
- De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de verpakking dus kort voordat u begint;
- Controleer voor verwerking of alle stenen van dezelfde productiedatum zijn;
- De tremico + stenen zijn deklaagstenen. De deklaag zorgt voor een mooie intense kleur, echter zijn de stenen gevoelig voor beschadigingen aan de randen en hoeken als de stenen per kruiwagen worden vervoerd. Houd daar rekening mee bij het verwerken van de stenen (gooi de stenen niet in de kruiwagen);
- De stenen zijn zorgvuldig samengesteld uit diverse natuurlijke grondstoffen. In deze grondstoffen kunnen tintverschillen voorkomen. Dit betekent dat deze tintverschillen tevens in het eindproduct kunnen voorkomen. Bij gebruik van meerdere pakketten dienen de pakketten door elkaar en van boven naar beneden gebruikt te worden;
- Indien u Tremico + stenen zaagt kan dit een waas / stof achter laten op de stenen, verwijder dit meteen;
- De Tremico + mag nooit worden afgetrild. Aankloppen met een rubberen hamer volstaat;
- Voor het invoegen van de stenen gebruikt u een daarvoor geschikte voegmortel (Easy, D1, Terras of polymeerzand);
- Nat zand, zwart zand, bladeren, cement en ander vuil kunnen vlekken veroorzaken.

Onderhoud Tremico + stenen

- Onderhoud de stenen met een borstel en water aangelengd met P24 Edelzeep, of gebruik een roterende borstel, het gebruik van een hogedrukreiniger is af te raden;
- Vermijd het gebruik van dooizouten;
- Mocht u de stenen schoon willen maken met water uit een bron, dan dient dit water roestvrij te zijn;
- Voor het verwijderen van vlekken en/of vervuiling kunt u hiervoor R55 grondreiniger gebruiken;
- Zware vervuiling en/of vlekken kunt u schoonmaken met behulp van R75.
- Met Allex kunt u de groene aanslag (algen, etc.) verwijderen;
- Voor elk onderhoudsproduct geldt: Lees voor gebruik eerst goed de aanwijzingen op de verpakking. Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plaats uitproberen.

Tot slot

- Bewaar altijd de aankoopnota's, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang;
- Op de pakketten of producten staat de productiedatum of partijregistratiecode vermeld. 35 dagen na productiedatum, m.u.v. vorstdagen (dagen waarop de gemiddelde temperatuur maximaal 5°C is) zijn de producten gebruiksgeschikt volgens de NEN-EN 1338, 1339 en 1340. Eerdere verwerking kan afbreuk doen aan de kwaliteit van het product;
- Producten vallen onder het NL-BSB Certificaat K22215;

- Éénmaal verwerkte materialen worden als geaccepteerd beschouwd en kunnen geen reden meer zijn tot reclamatie (STRATEN = ACCEPTEREN);
- Oer, lekstrepen en witte uitslag zijn een algemeen verschijnsel bij betonproducten en kunnen nooit tot reclamaties leiden;
- Vermijd harde voorwerpen (o.a. steentjes onder schoenen, poten van terrasstoelen en tafels, parasolvoeten etc.) op de stenen. Dit kan krassen veroorzaken;
- Zorg dat de stenen altijd kunnen ventileren, sluit de steen nooit af; (bijvoorbeeld met een zwembad)
- De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder gaan dan vervanging van gebrekkig erkende waren;
- (kosten van) verwerking vallen hier niet onder.

**De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg) schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.tuinvisie.nl**